取扱説明書

COZY SEAT コージーシート

04/10/28①

*取り付ける前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使い下さい。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管して下さい。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車輌を他の第三者へ譲渡する場合は、必ずこの取り扱い説明書も併せてお渡し下さい。

	商品NO.	適応車種
ＣＯＺＹシート	４９６８２(X-HIGH) ４９６８３(X-LOW)	HONDA XR250/MOTARD/BAJA

この度はデイトナ「ＣＯＺＹ ＳＥＡＴ」を、お買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用前には必ずこの取り扱い説明書をよくお読み下さい。また、取り付け前に必ず商品の内容をお確かめ下さい。
なお、万一お気付きの点がございましたら、お買い求めの販売店にご相談下さい。

〈特徴〉

- ウレタンは、『２層構造１体成形ウレタン』を採用し、より長距離ツーリング及び、スポーツライディングの疲れを低減します。
- クッション性、伸びに対する耐久性と強度、そして対候性に優れるモーターサイクル専用シート表皮を採用。
- 雨に濡れてもウレタンに雨水が浸み込んでいきにくいよう表面加工済。

〈商品内容〉

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	ウレタンフォーム		1	②	表 皮	(ﾌﾞﾗｯｸ/ﾌﾞﾗｯｸ)	1

⚠注意

• このシートは、ウレタンフォームと表皮のみの商品です。シートベースへの組付けは、専門の業者等にご依頼願います。

- 取り付けは確実に行って下さい。また、走行中にネジ部等が緩まないよう、トルクレンチを使って所定トルクで確実に締め付けて下さい。
- 取り付け後、約１００ｋｍ走行しましたら、各部を点検してネジ部等の増し締めを行って下さい。その後は約５００ｋｍ毎に必ず点検を行い、同様の増し締めを行って下さい。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検して下さい。
- この商品は、予告なしに仕様や価格の変更をする場合があります。予め御了承下さい。

■組み付け時のポイント

※組付けるにあたり、専門の工具等が必要になります。実際の作業は専門の業者等にご依頼願います。

1. 純正シートの表皮を止めている、タッカーを外し、表皮とウレタンとシートベースにバラします。
2. 手順１でバラした、純正シートベースにボンド等の汚れを落とします。
3. ①ウレタンフォームと純正シートベースをボンド等で固定します。
4. ②表皮を引張り易くする為に、ドライヤーで②表皮の裏面を温めておきます。
5. ②表皮を①ウレタンフォームに被せ、②表皮の前側のセンターをシートベースのセンターに合わせ仮止めします。
6. ②表皮の後側を引張り、前側と同様に、後側のセンターをシートベースのセンターに合わせ仮止めします。
7. 側面は、左右の縫製ラインのバランスを見ながら、均等に引張り仮止めします。
8. あとは、全周にわたり、均等な間隔でタッカーを打っていきます。
9. シワ等がない事を確認して作業完了です。

株式会社 デイトナ 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805
URL http://www.daytona.co.jp E-mail single@daytona.co.jp

本書の記載内容の一部または全部を無断転載することは禁じます。

◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は、「フリーダイヤルお客様相談窓口」０１２０－６０－４９５５までお願い致します。